MITO




MITO è un motoriduttore
24 Vdc per cancelli scorrevoli.
Gamma motori con portate
da 400 a 600 kg

MITO is an electromechanical gear operator
24 Vdc for sliding gates.
Range of operators
400 and 600 kg


MITO es un motoreductor electromecanico
24 Vdc para puertas corredizas.
Gama de motores
de 400 y 600 kg

MITO est un opérateur électromécanique
24 Vdc pour portails coulissants.
Gamme de moteurs:
400 kg – 600 kg


CE




DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	MITO400 - MITO400RC	MITO600 - MITO600RC
ALIMENTAZIONE GENERALE	*MAIN POWER SUPPLY*	230 VAC 50/60 HZ	230 VAC 50/60 HZ
ALIMENTAZIONE MOTORE	*MOTOR POWER SUPPLY*	**24 VDC**	**24 VDC**
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	*OPERATING TEMPERATURE*	-25° +70° C	-25° +70° C
PESO MAX CANCELLO	*MAX GATE WEIGHT*	400 KG	600 KG
SPINTA	*TORQUE FORCE*	250 N	300 N
POTENZA	*RATED POWER*	45 W	60 W
ASSORBIMENTO	*ABSORBED POWER*	2,0 A	2,5 A
CICLI DI LAVORO	*DUTY*	**90 %**	**90 %**
GIRI IN USCITA	*PINION REVOLUTIONS*	50 RPM	43 RPM
GRADO IP	*IP*	54	54
PESO MOTORE	*WEIGHT*	8 KG	9 KG
LUBRIFICAZIONE	*LUBRICATION*	GRASSO • GREASE	GRASSO • GREASE



Peso massimo dei cancelli azionabili dai motori della gamma MITO.
Maximum capacity of MITO operators.
Peso máximo de las puertas por los motores de la gama MITO.
Poids maximum des portails entraînables par les opérateurs MITO.







Sblocco rapido.

Easy and convenient unlocking release.

Desbloqueo rapido.

Système de déverouillage rapide.




Finecorsa magnetico.

Magnetic limit switch system.

Sistema de finales de carrera magneticos.

Système de fins de course magnétique.




Staffe finecorsa regolabili.

Adjustable limit switch cams.

Topes de los finales de carrera ajustable.

Supports de fins de course réglables.



Base regolabile in altezza e profondità.

Base plate adjustable in height and width.

Base de fijacion ajustable en alto y profundidad.

Base réglable en hauteur et profondeur.



Alloggiamento batterie (optional) all'interno.

Dedicated room inside the operator for holding back-up batteries (optional).

Lugar adentro el motor para meter las baterias de respaldo (optional).

Logement batteries à l'intérieur (optionnel).



- Rallentamenti apertura/chiusura regolabili.
- Ricevente a bordo con memoria per 256 codici differenti.
- Dispositivo carica batteria incorporato.
- Encoder magnetico incluso nel motore.
- Facile programmazione.
- Funzione risparmio energetico.

- Adjustable slowing down feature on opening/closing.
- Built-in charger card for back-up batteries and receiver for storing up to 256 different hand remote codes.
- Magnetic encoder already inside the motor.
- User friendly programming.
- Energy saving feature.

- Disminucion de velocidad apertura/cierre adjustable.
- Receptor para memorizar 256 codigos diferentes y tarjeta carga bateria, ambos incorporados.
- Encoder magnetico incluido en el motor.
- Programación fácil.
- Función ahorro de energía

- Ralentissements ouverture/fermeture réglables.
- Récepteur à bord avec mémoire pour 256 codes différents.
- Dispositif charge batterie incorporés.
- Encoder magnétique inclus dans le moteur.
- Programmation simple.
- Fonction économies d'énergie


MITO


LAMP08


PIXEL / PIXELRC


FTC


ZERO2


ZERO2RC

Cod. **MITO400** Fixed code transmitter (max 400 kg)

Cod. **MITO600** Fixed code transmitter (max 600 kg)

KIT

Motoriduttore a 24 Vdc
+ PIXEL con ricevente e carica batteria a bordo
+ FTC
+ LAMP08
+ 2 ZERO2.

Electromechanical operator 24 Vdc
+ PIXEL with built-in receiver and charger card for back-up batteries
+ FTC
+ LAMP08
+ 2 ZERO2.

Operador 24 Vdc
+ PIXEL con receptor y carga baterias incorporados
+ FTC
+ LAMP08
+ 2 ZERO2.

Opérateur à 24 Vdc
+ PIXEL avec récepteur et charge batterie incorporés
+ FTC
+ LAMP08
+ 2 ZERO2.

Cod. **MITO400RC** Rolling code transmitter (max 400 kg)

Cod. **MITO600RC** Rolling code transmitter (max 600 kg)

KIT

Motoriduttore a 24 Vdc
+ PIXELRC con ricevente e carica batteria a bordo
+ FTC
+ LAMP08
+ 2 ZERO2RC.

Electromechanical operator 24 Vdc
+ PIXELRC with built-in receiver and charger card for back-up batteries
+ FTC
+ LAMP08
+ 2 ZERO2RC.

Operador 24 Vdc
+ PIXELRC con receptor y carga baterias incorporados
+ FTC
+ LAMP08
+ 2 ZERO2RC.

Opérateur à 24 Vdc
+ PIXELRC avec récepteur et charge batterie incorporés
+ FTC
+ LAMP08
+ 2 ZERO2RC.

Cod. **PIXEL / PIXEL RC** (Control panel RC for rolling code transmitter)



Centrale PIXEL **con rallentamenti apertura/chiusura,** ricevente e carica batterie a bordo con memoria per 256 codici differenti. Funzione risparmio energetico.

PIXEL control panel **with adjustable slowing down feature on opening/closing.** Built-in receiver for storing 256 different hand remote codes. Charger card already built-in for back-up batteries. Energy saving feature.

Cuadro de maniobra PIXEL **con disminucion de velocidad apertura/cierre adjustable.** Receptor para memorizar 256 codigos diferentes y tarjeta carga bateria, ambos incorporados.

Centrale de commande PIXEL **avec ralentissements ouverture/fermeture réglables,** récepteur et charge batterie incorporés avec mémoire pour 256 codes différents.

Cod. **90961**



Kit batterie: 2 batterie 12 Vdc 1,2 A completo di cavi

Back-up battery kit: 2 batteries 12 Vdc 1,2 A with wiring.

Kit de 2 baterias de respaldo 12 Vdc 1,2 A con cables.

Kit batteries: 2 batteries 12 Vdc 1,2 A avec câbles.

Cod. **CARATT**



Cartello di sicurezza.

Warning sign.

Placa indicadora puerta automatizada.

Panneau de signalisation.

Cod. **CPV6**



Cremagliera in nylon con portata fino a 400 kg. (barre da metri 1) MINIMO 10 m.

Nylon rack for max 400 kg gate. (1 m lenght) MINIMUM 10 m.

Cremallera en nylon con capacidad de 400 kg. (barras de 1 metro) MINIMO 10 m.

Cremaillère en nylon jusqu'à 400 kg. (pièces de 1 m) MINIMUM 10 m.

Cod. **CPV10**



Cremagliera in nylon con portata fino a 800 kg. (barre da metri 1) MINIMO 10 m.

Nylon rack for max 800 kg gate. (1 m lenght) MINIMUM 10 m.

Cremallera en nylon con capacidad de 800 kg. (barras de 1 metro) MINIMO 10 m.

Cremaillère en nylon jusqu'à 800 kg. (pièces de 1 m) MINIMUM 10 m.

Cod. **C12**



Cremagliera in ferro 30x12x1000 mm (barre da metri 1) MINIMO 12 m (con multipli di 4).

Iron rack 30x12x1000 mm (1 m lenght) MINIMUM 12 m (packaging of 4 m/each).

Cremallera en hierro 30x12x1000 mm (barras de 1 metro) MINIMO 12 m (multiplos de 4 m).

Cremaillère en fer 30x12x1000 mm (pièces de 1 m) MINIMUM 12 m (par multiples de 4 m).

Per vedere la gamma di accessori vai a pagina 84. **For accessory range go to page 84.** **Para los accesorios ver pagina 84.** **Pour les accessoires voir à page 84.**